J. STAFFL Arbeitsschutz GmbH DE

SCHUTZHANDSCHUHE
Kategorie III

Benutzerinformation

Benutzerinformation
Schutzhandschuhe gegen irreversible Risiken / Kategorie III

CE
0075

Das Produkt entspricht der Verordnung EU 2016/425, Modul B/Modul C2. Der REACH Verordnung 1907/2006 nach Annex XVII. Baumusterprüfung durchgeführt durch 0075 CTC Groupe, 4 rue Hermann Frenkel, 69637 Lyon Cedex 07, Frankreich. Der Hersteller wurde auf Einhaltung der Qualitätsanforderungen gemäß der Europäischen Verordnung 2016/425, Modul C2 durch CTC Groupe, 4 rue Hermann Frenkel, 69637 Lyon Cedex 07, Frankreich (Notified Body No.0075) überprüft.

EN388:2016

ABCDEP

A: Abriebfestigkeit Level 0 bis 4
B: Schnittfestigkeit Level 0 bis 5
C: Weiterreißfestigkeit Level 0 bis 4
D: Durchstichfestigkeit Level 0 bis 4
E: TDM Schnittfestigkeit ISO 13997 Level A bis F
P: Schutz gegen Stoß (optional)

EN ISO 374-1: 2016/Type B

Chemical	Level	EN374-4:2013
J: n-Heptan	6 >480 Min.	- 14.5%
K: Natriumhydroxid 40%	6 >480 Min.	- 1.9%
L: Schwefelsäure 96%	3 >60 Mins	- 69.7%

EN ISO 374-5: 2016

Beständig gegen Bakterien und Pilzen

Produktionsdatum Jahr/Monat JJJJ/MM

Diese Benutzerinformation ist mit der Produktinformation, die der Verpackung beigelegt ist, zu verwenden.

J.STAFFL Arbeitsschutz GmbH - Mattseer Landesstrasse 1a - 5161 Elixhausen - AUSTRIA
www.staffl-arbeitsschutz.at

Lagerung/Verfallzeit:
Handschuhe in Originalverpackung kühl 5-30°C und trocken ohne zusätzliche Gewichtsbelastung lagern und insbesondere vor direktem Sonnenlicht schützen. Nicht in der Nähe von Ozonquellen (z. B. Laserdrucker, -kopierer etc.) lagern. Schutzhandschuhe mit einer Beschichtung aus Nitril haben eine Verfallzeit von max. 5 Jahren ab Produktionsdatum. Die tatsächliche Verfallzeit im Einsatz kann nicht pauschal angegeben werden, da sie abhängig ist von den Rahmenbedingungen bei der Anwendung. Es ist in jedem Fall eine individuelle Risikobeurteilung im Einzelfall vorzunehmen. Die Angabe des Produktionsdatums erfolgt im Format Jahr/Monat JJJJ/MM.

Gebrauch:
Schutzhandschuhe immer nur für den vorgesehenen Einsatzbereich und in der richtigen Größe verwenden. Es ist eine Überprüfung/Risikobeurteilung vorzunehmen, um sicherzustellen, dass die Handschuhe für die vorgesehene Verwendung geeignet sind, da die Bedingungen am Arbeitsplatz in Abhängigkeit von Temperatur, Abrieb und Degradation von denen der Typ prüfung abweichen können. Falls ein Schutz vor Stoß angegeben ist, gilt der Schutzbereich nicht für die Finger. Beim Auftreten von Abstumpfung während der Schnittfestigkeitsprüfung, sind die Ergebnisse der Schnittfestigkeitsprüfung nach EN 388 nur als Hinweise zu verstehen, wohingegen die Schnittfestigkeitsprüfung nach EN 388 Referenzergebnisse bezüglich der Leistung liefert. Vor der Anwendung sind die Handschuhe auf jegliche Fehler wie Löcher, Risse oder andere Mängel, wie z. B. Verfärbung zu überprüfen. Schadhafte Handschuhe dürfen auf keinen Fall verwendet werden. Die Testergebnisse sind Laborwerte und können die tatsächlichen Arbeitsplatzbedingungen nicht simulieren. Ist liegt in der Veranwortung des Verwenders und nicht des Herstellers die Eignung des Handschuhs für Anwendung zu beurteilen. Tests wurden an der Handfläche durchgeführt. Vorhandene Größen 7 bis 11 abhängig vom Artikel.

Reinigung/Desinfektion:
Eine Reinigung/Desinfektion ist für diese Handschuhe nicht vorgesehen und erfolgt in eigener Verantwortung.

Entsorgung:
Gebrauchte Handschuhe sind entsprechend der Entsorgungsvorschriften der Verschmutzung und der Vorschriften der örtlichen Behörde zu entsorgen. Unbenutzte Handschuhe können mit dem Hausmüll entsorgt werden.

Warnhinweise/Allergiker Hinweise:
Im Bereich rotierender Maschinenteile (Sägeblätter, Bohrer etc.) keine Handschuhe tragen. Es besteht die Gefahr, mitgerissen zu werden! Einige Handschuhmodelle enthalten Naturlatex und können bei Allergikern allergische Reaktionen hervorrufen. Bei Hautreizungen oder allergischen Reaktionen holen Sie bitte umgehend ärztlichen Rat ein. Testergebnisse wurden mit neuen ungebrauchten Handschuhen mit den angegeben Chemikalien ermittelt und können bei Mischungen dieser Chemikalien abweichen. Vor Gebrauch auf Schäden kontrolieren. Nicht geeignet bei Kontakt mit Feuer. Testergebnisse nur gültig an der Handfläche. Testergebnisse nur gültig bei neuen, nicht gewaschenen oder erneuerten Handschuhe. Handschuh nicht auf Beständigkeit gegen Viren getestet.

Weitere Informationen:
Über die Leistungen des Handschuhs oder der Inhaltsstoffe können Informationen beim Hersteller angefordert werden.

Konformitätserklärung: siehe www.staffl-arbeitsschutz.at

NCHEM LIGHT 0904

J.STAFFL®

5 Finger Handschuh, robuste griffige Beschichtung aus Nitril mit Bestand gegen Abrieb in trockener Umgebung. Modelle von ca. 330mm zum Schutz des Schutzes des Unterarms. Breite Stulpe für leichtes An- und Ausziehen. Nicht geeignet bei konzentrierten ätzenden Flüssigkeiten. Actifresh oder Sanitized behandelt um einen Schutz gegen Bakterien oder Infektionen zu bieten. Kat. 3, grüne Beschichtung, flüssigkeitsdichter Arbeitshanschuh für Arbeiten in trockenen, feuchten und öligen Umfeld.

Anwendungsbereiche:
Umgang mit Chemikalien (mit Stulpe) und Betriebsstoffen, Bau, Land- und Forstwirtschaft, mechanische Bearbeitung, Handhabung von öligen Gegenständen, Instandhaltung von Maschinen

EN 420:2003+A1:2009

EN388:2016 3101X

EN ISO 374-1: 2016/Type B JKL

EN ISO 374-5: 2016

MATERIALBESCHREIBUNG BESCHICHTUNG
100% Nitril
MATERIALBESCHREIBUNG GEWIRK
X / Baumwoll-Velourisierung
Größen 7, 8, 9, 10, 11
Fingerfertigkeit 5
EU Baumusterprüfbescheinigung
Notified Body 0075 CTC Groupe, 4 rue Hermann Frenkel, 69637 Lyon-Cedex 07, Frankreich
Kartoninhalt 144 Paar (12x 12 Paar)

Groeßen / Farbcode am Bund

7	8	9	10
SMALL	MEDIUM	LARGE	X-LARGE
-	-	-	-

J.STAFFL Arbeitsschutz GmbH / Mattseer Landesstrasse 1a
5161 Elixhausen / AUSTRIA Tel +43(0)662 4808110
office@staffl-arbeitsschutz.at / www.staffl-arbeitsschutz.at

J. STAFFL Arbeitsschutz GmbH GB

PROTECTIVE GLOVES
Category III

Instruction for Use

Instruction for Use
Protective Gloves of complex design, for irreversible or mortal risks, Cat. III

CE 0075

The products is in compliance with the EU Regulation 2016/425/ Article / Module B/Module C. REACH regulation EU 1907/2006 Annex XVII.
Assesment carried out by: CTC Groupe, 4 rue Hermann Frenkel, 69367 Lyon-Cedex 07, France (Notified Body No. 0075). The manufacturer was examined under the system of ensuring EU Quality of production by means of monitoring EU Regulation 2016/425 Module C2 by CTC Groupe, 4 rue Hermann Frenkel, 69367 Lyon-Cedex 07, France (Notified Body No. 0075).

EN388:2016

ABCDEP

A: Abrasion resistance levels 0 to 4
B: Blade cut resistance levels 0 to 5
C: Tear resistance levels 0 to 4
D: Puncture resistance levels 0 to 4
E: TDM Blade cut resistance ISO 13997 level A - F
P: Protection against impacts (optional)

EN ISO 374-1: 2016/Type B

Chemical	Level	EN374-4:2013
J: n-Heptane	6 >480 Mins	- 14.5%
K: 40% Sodium Hydroxicde	6 >480 Mins	- 1.9%
L: 96% Sulphuric Acid	3 >60 Mins	- 69.7%

EN ISO 374-5: 2016

Resistance to Bacteria & Fungi

Production date Year/Month YYYY/MM

This user information must be used in conjunction with specific product information that is enclosed with the packaging.

J.STAFFL Arbeitsschutz GmbH - Mattseer Landesstrasse 1a - 5161 Elixhausen - AUSTRIA
www.staffl-arbeitsschutz.at

Instruction for Use
Protective Gloves against irreversible Risks / Category III GB

Storage/expiry date:
Store gloves in the original packaging in a cool (5-30°C) dry place and protect, particularly against direct sunlight. Do not store in the vicinity of ozone sources (e.g. laser printers, copiers etc.). Protective gloves made of Nitrile coating have a shelf-life of no more than 5 years from the production date. The actual shelf-life during use cannot be specied at a general level because it depends on the conditions of use. A distinct risk assessment must be performed for each individual case.
The production date is stated in the format year/month yyyy/mm.

Use:
Only use protective gloves for their intended purpose and in the correct size. A check/risk assessment must be carried out to ensure that the gloves are suitable for the intended use because the conditions in the place of work in relation to temperature, abrasion and degradation may vary from those of the type approval test. If impact protection is stated, the protection area does not apply to the fingers. When blunting occurs during the blade cut resistance test, the EN 388 blade cut resistance test results should be considered as being for guidance only, whereas the EN 388 blade cut resistance test provides reference results in respect of performance. Before use, the gloves should be checked for any defects such as holes, cracks or other defects, e.g. discoloration. Never use damaged gloves. The results of laboratory tests should also help in glove selection, however it must be understood that the actual conditions of use cannot be simulated. It is therefore the responsibility of the user not the manufacturer to determine the glove suitability for the intended use. Test is taken from the palm area of the glove.
Available sizes from 7 to 11.

Cleaning/disinfection:
It is not intended that these gloves should be cleaned/disinfected and if doing so, the user bears full responsibility.

Disposal:
Dispose of used gloves dependent on the soiling level and in accordance with the applicable disposal regulations and local authority regulations. Unused gloves can be disposed of with domestic waste.

Warnings / allergy notes:
Do not wear gloves in the vicinity of rotating machine parts (saw blades, drills etc.). Risk of entanglement! Some gloves contain natural latex and may cause allergic reactions in people with allergies. Seek immediately medical advice in case of skin irritations or allergic reactions.
The test result apply to new unused gloves. The chemical resistance has been assed under laboratory conditions and relates only to the chemical tested. It can be different if the chemical is used in a mixture. Before usage, inspect the gloves for any defect or imperfections. The glove shall not be in contact with fire. The levels of performance mentioned are only valid for the palm of the glove. The levels of performance mentioned are only valid for new gloves, not washed, nor regenerated. The model is not controlled against virus.

Further information:
For further information about the gloves or their contents please contact the manufacturer.
Declaration of conformity see: www.staffl-arbeitsschutz.at

PRODUCT SPECIFIC INFORMATION GB

NCHEM LIGHT 0904
J.STAFFL®

5 Finger glove, tough flexible Nitrile coatingw with a diamond grip pattern will withstand abrasion in dry handling conditions. Model from 330mm for protection required for forearm. Flared gauntlet for ease of removal. Not recommended for concentrated corrosive liquids. Actifresh or Sanitized Treated to provide some protection against organisms which give rise to bad odour and cross infection, Cat. 3, green coating, liquid-proof work gloves for work under dry, wet and slightly oily environments.
Applications:
Chemical handling (gauntlet version),
Utilities, Forestry, Machining,
Oily parts handling, Plant maintenance

EN 420:2003+A1:2009

EN388:2016 3101X | EN ISO 374-1: 2016/Type B JKL | EN ISO 374-5: 2016

MATERIAL SPECIFICATION COATING
100% Nitrile
MATERIAL SPECIFICATION LINER
Unsupported cotton flocked
SIZE 7, 8, 9, 10, 11
DEXTERITY 5
EC TYPE EXAMINATION
Notified Body 0075 CTC Groupe, 4 rue Hermann Frenkel, 69367 Lyon-Cedex 07, France
PACKAGING 144 pair (12x 12 pair)

SIZES / Colorcode wrist

7	8	9	10
SMALL	MEDIUM	LARGE	X-LARGE
-	-	-	-

J.STAFFL Arbeitsschutz GmbH / Mattseer Landesstrasse 1a
5161 Elixhausen / AUSTRIA Tel +43(0)662 4808110
office@staffl-arbeitsschutz.at / www.staffl-arbeitsschutz.at