Handschuhe in Originalverpackung kühl 5-30°C und trocken ohne zusätzli-

che Gewichtsbelastung lagern und insbesondere vor direktem Sonnenlicht

schützen. Nicht in der Nähe von Ozonquellen (z. B. Laserdrucker, -kopierer

etc.) lagern. Schutzhandschuhe mit einer Beschichtung aus Nitril haben

liche Verfallzeit im Einsatz kann nicht pauschal angegeben werden, da sie

abhängig ist von den Rahmenbedingungen bei der Anwendung. Es ist in

jedem Fall eine individuelle Risikobeurteilung im Einzelfall vorzunehmen.

Die Angabe des Produktionsdatums erfolgt im Format Jahr/Monat JJJJ/

eine Verfallzeit von max. 5 Jahren ab Produktionsdatum. Die tatsäch-

PRODUKTINFORMATION

5 Finger Handschuh, Nitril, Handfläche und Fingerspitzen beschichtet, weiche gesandete Oberfläche, Handfläche mit guter Ölbeständigkeit, Polyester Gewirk, nahtlos, Kat. 2, Beschichtung blau, Liner neongelb, Strickbund am Handgelenk, extrem robuster mechanischer Allzweckschutzhandschuh für eine Vielzahl von Konstruktions- Montage- und industrielle Tätigkeiten in trockenen, feuchten und leicht öligen Umfeld.

DE

Die Beschichtung ist mit der Sanitized® Hygienefunktion behandelt. Inhaltstoff/Biozid: Zink-Pyrithion TH-27-24



EN ISO 21420:2020





X = nicht getestet / anwendbar

GRÜN

MATERIALBESCHREIBUNG BESCHICHTUNG

100% Nitril

MATERIALBESCHREIBUNG GEWIRK

100% Polyester

Größen 7, 8, 9, 10, 11

ROT

Fingerfertigkeit 5

EU Baumusterprüfbescheinigung

Notified Body 2004 Bureau Veritas Consumer Products Services Germany GmbH, Wilhelm-Hennemann-Strasse 8, 19061 Schwerin, Deutschland Kartoninhalt 144 Paar (12x 12 Paar)

Groeßen / Farbcode am Bund 7 8 9 10 11 XX-LARGE **SMALL MEDIUM** LARGE X-LARGE

BRAUN

SCHWARZ

J.STAFFL Arbeitsschutz GmbH / Mattseer Landesstrasse 1a 5161 Elixhausen / AUSTRIA Tel +43(0)662 4808110 office@staffl-arbeitsschutz.at / www.staffl-arbeitsschutz.at

GELB

SCHUTZHANDSCHUHE Kategorie II

Benutzerinformation





Benutzerinformation Schutzhandschuhe gegen mittlere Risiken / Kategorie II



Das Produkt entspricht der Verordnung EU 2016/425 Modul B. Der REACH Verordnung 1907/2006 nach Annex XVII. / Baumusterprüfung durchgeführt durch 2004 Bureau Veritas Consumer Products Services Germany GmbH, Wilhelm-Hennemann-Strasse 8, 19061 Schwerin, Deutschland

EN388:2016



A: Abriebfestigkeit Level 0 bis 4

B: Schnittfestigkeit Level 0 bis 5

C: Weiterreißfestigkeit Level 0 bis 4

D: Durchstichfestigkeit Level 0 bis 4

E: Schnittfestigkeit TDM ISO 13997 Level A bis F

P: Schutz gegen Stoß (bestanden/nicht bestanden -optional)





Mit integrierter Sanitized® Hygienefunktion Inhaltstoff/Biozid: Zink-Pyrithion TH-27-24



Produktionsdatum Jahr/Monat JJJJ/MM



Haltbarkeitsdatum Jahr/Monat JJJJ/MM

Diese Benutzerinformation ist mit der Produktinformation, die der Verpackung beigelegt ist, zu verwenden.

J.STAFFL Arbeitsschutz GmbH Mattseer Landesstrasse 1a 5161 Elixhausen **AUSTRIA** www.staffl-arbeitsschutz.at

Über die Leistungen des Handschuhs oder der Inhaltsstoffe können Informationen beim Hersteller angefordert werden.

Diese Anwenderinformation wurde dem Polybeutel (12 Paar) beigepackt. Bei paarweisem Verkauf muss Diese vervielfältigt und paarweise ausgehändigt werden!

Konformitätserklärung: siehe www.staffl-arbeitsschutz.at

Gebrauch:

MM.

Benutzerinformation

Lagerung/Verfallzeit:

Diese Handschuhe sind zum Schutz vor mittleren Risiken gedacht. Schutzhandschuhe immer nur für den vorgesehenen Einsatzbereich und in der richtigen Größe verwenden. Es ist eine Überprüfung/Risikobeurteilung vorzunehmen, um sicherzustellen, dass die Handschuhe für die vorgesehene Verwendung geeignet sind, da die Bedingungen am Arbeitsplatz in Abhängigkeit von Temperatur, Abrieb und Degradation von denen der Typ prüfung abweichen können. Falls ein Schutz vor Stoß angegeben ist, gilt der Schutzbereich nicht für die Finger. Beim Auftreten von Abstumpfung während der Schnittfestigkeitsprüfung Coupe Test, sind die Ergebnisse der Schnittfestigkeitsprüfung nach EN 388:2016 nur als Hinweise zu verstehen, wohingegen die Schnittfestigkeitsprüfung nach EN 388:2016 TDM Referenzergebnisse bezüglich der Leistung liefert. Die Handschuhe sind schnitthemmend jedoch nicht schnittbeständig. Verwenden Sie diese Handschuhe nicht zum Schutz vor gezackten Kanten oder Schneiden. Im Bereich rotierender Maschinenteile (Sägeblätter, Bohrer etc.) keine Handschuhe tragen. Die Handschuhe erfüllen die Vorgaben der Durchstichfestigkeitsprüfung (spitze Gegenstände) schützen jedoch nicht vor Stichen mit Injektionsnadeln! Vor der Anwendung sind die Handschuhe auf jegliche Fehler wie Löcher, Risse oder andere Mängel, wie z. B. Verfärbung zu überprüfen. Schadhafte Handschuhe dürfen auf keinen Fall verwendet werden. Tests wurden an der Handfläche durchgeführt.

Vorhandene Größen 7 bis 11 abhängig vom Artikel. Größen für besonderen Zweck geeignet.

Reinigung/Desinfektion:

Eine Reinigung/Desinfektion ist für diese Handschuhe nicht vorgesehen und erfolgt in eigener Verantwortung.

Entsorgung:

Gebrauchte Handschuhe sind entsprechend der Entsorgungsvorschriften der Verschmutzung und der Vorschriften der örtlichen Behörde zu entsorgen. Unbenutzte Handschuhe können mit dem Hausmüll entsorgt werden.

Warnhinweise/Allergiker Hinweise:

Im Bereich rotierender Maschinenteile (Sägeblätter, Bohrer etc.) keine Handschuhe tragen. Es besteht die Gefahr, mitgerissen zu werden! Einige Handschuhmodelle enthalten Naturlatex und können bei Allergikern allergische Reaktionen hervorrufen. Bei Hautreizungen oder allergischen Reaktionen holen Sie bitte umgehend ärztlichen Rat ein.

Weitere Informationen:

PROTECTIVE GLOVES Category II

Instruction for Use







Instruction for Use Protective Gloves against medium Risks / Category II



The products is in compliance with EU Regulation 2016/425 Module B. REACH regulation EU 1907/2006 according to Annex XVII. / EU Type examination carried out by 2004 Bureau Veritas Consumer Products Services Germany GmbH, Wilhelm-Hennemann-Strasse 8, 19061 Schwerin, Germany





ABCDEP

A: Abrasion resistance levels 0 to 4

- B: Blade cut resistance levels 0 to 5
- C: Tear resistance levels 0 to 4
- D: Puncture resistance levels 0 to 4
- E: TDM cut resistance ISO 13997 level A F
- P: Protection against impacts (pass/fail = optional)



With built-in Sanitized® hygiene function Active biocidal substance - Zinc pyrithione TH-27-24



Production date Year/Month YYYY/MM



Obsolescence date Year/Month YYYY/MM

This user information must be used in conjunction with specific product information that is enclosed with the packaging.

J.STAFFL Arbeitsschutz GmbH Mattseer Landesstrasse 1a 5161 Flixhausen **AUSTRIA** www.staffl-arbeitsschutz.at

Storage/expiry date:

Instruction for Use

Store gloves in the original packaging in a cool (5-30°C) dry place and protect, particularly against direct sunlight. Do not store in the vicinity of ozone sources (e.g. laser printers, copiers etc.). Protective gloves made of Nitrile rubber coating have a shelf-life of no more than 5 years from the production date. The actual shelf-life during use cannot be specied at a general level because it depends on the conditions of use. A distinct risk assessment must be performed for each individual case.

The production date is stated in the format year/month yyyy/mm.

Use:

These gloves are intended for protection against medium risks. Only use protective gloves for their intended purpose and in the correct size. A check/risk assessment must be carried out to ensure that the gloves are suitable for the intended use because the conditions in the place of work in relation to temperature, abrasion and degradation may vary from those of the type approval test. If impact protection is stated, the protection area does not apply to the fingers. When blunting occurs during the blade cut resistance test, the EN 388 blade cut resistance test results should be considered as being for guidance only, whereas the EN 388 blade cut resistance test provides reference results in respect of performance. When blunting orrucs during the blade cut resistance test, the EN388:2016 Coupe cut resistance test results should be considered for guidance ony, whereas the EN388:2016 TDM blade cut test provides reference results in respect of performance. These gloves resist cut but are not cut proof. Do not subject to high speed or serrated blades. Gloves meeting the requirement for resistance to puncture may not be suitable for protection against sharply pointed objects such as hypodermic needles. Before use, the gloves should be checked for any defects such as holes, cracks or other defects, e.g. discoloration. Never use damaged gloves. Test is taken from the palm area of the glove.

Available sizes from 7 to 11. Depending on the article.

Fit for special purpose.

Cleaning/disinfection:

It is not intended that these gloves should be cleaned/disinfected and if doing so, the user bears full responsibility.

Dispose of used gloves dependent on the soiling level and in accordance with the applicable disposal regulations and local authority regulations. Unused gloves can be disposed of with domestic waste.

Warnings / allergy notes:

Do not wear gloves in the vicinity of rotating machine parts (saw blades, drills etc.). Risk of entanglement! Some gloves contain natural latex and may cause allergic reactions in people with allergies. Seek immediately medical advice in case of skin irritations or allergic reactions.

Further information:

For further information about the gloves or their contents please contact the manufacturer.

This instruction for use (IFU) is packed into a bundle (12 pairs). If bundle is broken for single pair sale, the IFU has to copied and added to single pair! Declaration of conformity: see www.staffl-arbeitsschutz.at

J.STAFFL®

5 Finger glove, Nitrile rubber coated palm, soft sandy surface, polyester liner, knitted wrist, Cat. 2, blue coating, high visible yellow liner, extremely durable mechanical work gloves all round performance suitable for most construction work and general industrial assembly operations under dry, wet and slightly oily environments.

The coating is treated with built-in Sanitized® hygiene function Active biocidal substance - Zinc pyrithione TH-27-24

PRODUCT SPECIFIC INFORMATION



EN IS 21420:2020





X = not testet / not applicable

MATERIAL SPECIFICATION COATING

100% Nitrile rubber

MATERIAL SPECIFICATION LINER

100% Polyester

SIZE 7, 8, 9, 10, 11

DEXTERITY 5

EU TYPE EXAMINATION

Notified Body 2004 Bureau Veritas Consumer Products Services Germany GmbH, Wilhelm-Hennemann-Strasse 8, 19061 Schwerin, Germany PACKAGING 144 pair (12x 12 pair)

SIZES / Colorcode wrist				
7	8	9	10	11
SMALL	MEDIUM	LARGE	X-LARGE	XX-LARGE
RED	YELLOW	BROWN	BLACK	GREEN

J.STAFFL Arbeitsschutz GmbH / Mattseer Landesstrasse 1a 5161 Elixhausen / AUSTRIA Tel +43(0)662 4808110 office@staffl-arbeitsschutz.at / www.staffl-arbeitsschutz.at