J. STAFFL® Arbeitsschutz GmbH DE

SCHUTZHANDSCHUHE
Kategorie II

Benutzerinformation

Benutzerinformation
Schutzhandschuhe gegen mittlere Risiken / Kategorie II

CE

Das Produkt entspricht der Verordnung EU 2016/425 Modul B. Der REACH Verordnung 1907/2006 nach Annex XVII. EU Baumusterprüfung durchgeführt durch 2777 SATRA Technology Europe Limited, Bracetown Business Park, Clonee, D15 YN2P, Ireland

EN388:2016
+A1:2018

ABCDEP

A: Abriebfestigkeit Level 0 bis 4
B: Schnittfestigkeit Level 0 bis 5
C: Weiterreißfestigkeit Level 0 bis 4
D: Durchstichfestigkeit Level 0 bis 4
E: Schnittfestigkeit TDM ISO 13997 Level A bis F
P: Schutz gegen Stoß (bestanden/nicht bestanden -optional)

EN407:2020

ABCDEF

A: Begrenzte Flammenausbildung Level 0 to 4
B: Kontakthitze Level 0 bis 4 (Level 1 >= 15s 100°C)
C: Konvektionshitze Level 0 bis 4
D: Strahlungshitze Level 0 bis 4
E: Kleine Spritzer geschmolzenen Metalls Level 0 bis 4
F: Große Mengen geschmolzenen Metalls Level 0 bis 4
X = nicht getestet
Schutz vor Hitze ohne Flamme

OEKO TEX® STANDARD 100 VN020 207037 OETI

Produktionsdatum Jahr/Monat JJJJ/MM

Haltbarkeitsdatum Jahr/Monat JJJJ/MM

Diese Benutzerinformation ist mit der Produktinformation, die der Verpackung beigelegt ist, zu verwenden.

J.STAFFL Arbeitsschutz GmbH
Mattseer Landesstrasse 1a
5161 Elixhausen
AUSTRIA
www.staffl-arbeitsschutz.at

Benutzerinformation
Schutzhandschuhe gegen mittlere Risiken / Kategorie II DE

Lagerung/Verfallzeit:
Handschuhe in Originalverpackung kühl 5-30°C und trocken ohne zusätzliche Gewichtsbelastung lagern und insbesondere vor direktem Sonnenlicht schützen. Nicht in der Nähe von Ozonquellen (z. B. Laserdrucker, -kopierer etc.) lagern. Schutzhandschuhe mit einer Beschichtung aus Nitril haben eine Verfallzeit von max. 5 Jahren ab Produktionsdatum. Die tatsächliche Verfallzeit im Einsatz kann nicht pauschal angegeben werden, da sie abhängig ist von den Rahmenbedingungen bei der Anwendung. Es ist in jedem Fall eine individuelle Risikobeurteilung im Einzelfall vorzunehmen. Die Angabe des Produktionsdatums erfolgt im Format Jahr/Monat JJJJ/MM.

Gebrauch:
Diese Handschuhe sind zum Schutz vor mittleren Risiken gedacht. Schutzhandschuhe immer nur für den vorgesehenen Einsatzbereich und in der richtigen Größe verwenden. Es ist eine Überprüfung/Risikobeurteilung vorzunehmen, um sicherzustellen, dass die Handschuhe für die vorgesehene Verwendung geeignet sind, da die Bedingungen am Arbeitsplatz in Abhängigkeit von Temperatur, Abrieb und Degradation von denen der Typ prüfung abweichen können. Falls ein Schutz vor Stoß angegeben ist, gilt der Schutzbereich nicht für die Finger. Beim Auftreten von Abstumpfung während der Schnittfestigkeitsprüfung Coupe Test, sind die Ergebnisse der Schnittfestigkeitsprüfung nach EN 388:2016+A1:2018 nur als Hinweise zu verstehen, wohingegen die Schnittfestigkeitsprüfung nach EN 388:2016+A1:2018 TDM Referenzergebnisse bezüglich der Leistung liefert. Die Handschuhe sind schnitthemmend aber nicht schnittbeständig. Verwenden Sie diese Handschuhe nicht zum Schutz vor gezackten Kanten oder Schneiden. Die Handschuhe erfüllen die Vorgaben der Durchstichfestigkeitsprüfung (spitze Gegenstände) schützen jedoch nicht vor Stichen mit Injektionsnadeln! Vor der Anwendung sind die Handschuhe auf jegliche Fehler wie Löcher, Risse oder andere Mängel, wie z. B. Verfärbung zu überprüfen. Schadhafte Handschuhe dürfen auf keinen Fall verwendet werden. Tests wurden an der Handfläche durchgeführt.
Vorhandene Größen 6 bis 11 abhängig vom Artikel.

Reinigung/Desinfektion:
Eine Reinigung/Desinfektion ist für diese Handschuhe nicht vorgesehen und erfolgt in eigener Verantwortung. Handschuhe sind nicht maschinenwaschbar. Leichte Verschmutzungen lassen sich jedoch mit einem weichen, feuchten Tuch von den Handschuhen entfernen und anschließend mit etwas Luftbewegung trocknen.

Entsorgung:
Gebrauchte Handschuhe sind entsprechend der Entsorgungsvorschriften der Verschmutzung und der Vorschriften der örtlichen Behörde zu entsorgen. Unbenutzte Handschuhe können mit dem Hausmüll entsorgt werden.

An- und Ausziehen des Handschuhs: Achten Sie beim Anziehen des Handschuhs bitte darauf, dass Handschuh und Hand sauber sind, die Handschuhgröße stimmt und der Handschuh richtig an den Konturen und im Schrittbereich der Finger anliegt. Bei Verschmutzung/Schweiß den Handschuh ausziehen und je nach Zustand des Handschuhs entsorgen. Beim Ausziehen der Handschuhe bitte die Hände nach unten halten und den ersten Handschuh nur bis zu den Fingern ausziehen, sodass der Strickbund über der Handfläche bleibt. Dann den zweiten Handschuh mit dem ersten greifen und ausziehen. Dabei sollte der erste Handschuh mit abgleiten.

Warnhinweise/Allergiker Hinweise:
Im Bereich rotierender Maschinenteile (Sägeblätter, Bohrer etc.) keine Handschuhe tragen. Es besteht die Gefahr, mitgerissen zu werden! Einige Handschuhmodelle enthalten Naturlatex und können bei Allergikern allergische Reaktionen hervorrufen. Bei Hautreizungen oder allergischen Reaktionen holen Sie bitte umgehend ärztlichen Rat ein. Nicht offenem Feuer aussetzen. Flammschutz wird nicht beansprucht. Kontakthitze Level 1 >= 15 Sec. 100°C. Die Leistungsstufen gelten für den gesamten Handschuh einschließlich aller Schichten.

Weitere Informationen:
Über die Leistungen des Handschuhs oder der Inhaltsstoffe können Informationen beim Hersteller angefordert werden.
Diese Anwenderinformation wurde dem Polybeutel (12 Paar) beigepackt. Bei paarweisem Verkauf muss Diese vervielfältigt und paarweise ausgehändigt werden!

Konformitätserklärung: siehe www.staffl-arbeitsschutz.at

PRODUKTINFORMATION DE

AGIL® PREMIUM 0972

J.STAFFL®

5 Finger Handschuh, Nitril, Handfläche und Fingerspitzen beschichtet, weiche und strapazierfähige mikroporöse Oberfläche, Nylon/Spandex Gewirk, nahtlos, Kat. 2, Beschichtung schwarz, Liner schwarz, Strickbund am Handgelenk, extrem robuster mechanischer Allzweckschutzhandschuh für eine Vielzahl von Konstruktions- Montage- und industrielle Tätigkeiten in trockenen, feuchten und leicht öligen Umfeld.

EN ISO 21420:2020
EN 388:2016+A1:2018
EN407:2020

EN388:2016 +A1:2018 — 4121X
EN407:2020 — X1XXXX

X = nicht getestet / anwendbar

MATERIALBESCHREIBUNG BESCHICHTUNG
100% Nitril
MATERIALBESCHREIBUNG GEWIRK
100% Nylon/Spandex
Größen 6, 7, 8, 9, 10, 11
Fingerfertigkeit 5
EU Baumusterprüfbescheinigung
Notified Body 2777 SATRA Technology Europe Limited, Bracetown Business Park, Clonee, D15 YN2P, Ireland
Kartoninhalt 144 Paar (12x 12 Paar)

Groeßen / Farbcode am Bund

6	7	8	9	10	11
X-SMALL	SMALL	MEDIUM	LARGE	X-LARGE	XX-LARGE

J.STAFFL Arbeitsschutz GmbH / Mattseer Landesstrasse 1a
5161 Elixhausen / AUSTRIA Tel +43(0)662 4808110
office@staffl-arbeitsschutz.at / www.staffl-arbeitsschutz.at

Version 2025 03 25

J. STAFFL® Arbeitsschutz GmbH EN

PROTECTIVE GLOVES
Category II

Instruction for Use

Instruction for Use
Protective Gloves against medium Risks / Category II

CE

The products is in compliance with EU Regulation 2016/425 Annex II. REACH regulation EU 1907/2006 according to Annex XVII. / Type examination carried out by 2777 SATRA Technology Europe Limited, Bracetown Business Park, Clonee, D15 YN2P, Ireland

EN388:2016 +A1:2018

ABCDEP

A: Abrasion resistance levels 0 to 4
B: Blade cut resistance levels 0 to 5
C: Tear resistance levels 0 to 4
D: Puncture resistance levels 0 to 4
E: TDM cut resistance ISO 13997 level A - F
P: Protection against impacts (pass/fail = optional)

EN407:2020

ABCDEF

A: Limited flame spread levels 0 to 4
B: Contact heat Level 0 to 4 (Level 1 >=15s 100°C)
C: Convective heat Levels 0 to 4
D: Radiant heat Level 0 to 4
E: Small splashes of molten metal Level 0 to 4
F: Large quantities of molten metal Level 0 to 4
Protection against heat without flame

OEKO TEX® STANDARD 100 VN020 207037 OETI

Production date Year/Month YYYY/MM

Obsolescence date Year/Month YYYY/MM

This user information must be used in conjunction with specific product information that is enclosed with the packaging.

J.STAFFL Arbeitsschutz GmbH
Mattseer Landesstrasse 1a
5161 Elixhausen
AUSTRIA
www.staffl-arbeitsschutz.at

Instruction for Use
Protective Gloves against medium Risks / Category II EN

Storage/expiry date: Store gloves in the original packaging in a cool (5-30°C) dry place and protect, particularly against direct sunlight. Do not store in the vicinity of ozone sources (e.g. laser printers, copiers etc.). Protective gloves made of Nitrile coating have a shelf-life of no more than 5 years from the production date. The actual shelf-life during use cannot be specied at a general level because it depends on the conditions of use. A distinct risk assessment must be performed for each individual case. The production date is stated in the format year/month yyyy/mm.
Use: These gloves are intended for protection against medium risks. Only use protective gloves for their intended purpose and in the correct size. A check/risk assessment must be carried out to ensure that the gloves are suitable for the intended use because the conditions in the place of work in relation to temperature, abrasion and degradation may vary from those of the type approval test. If impact protection is stated, the protection area does not apply to the fingers. When blunting occurs during the blade cut resistance test, the EN388:2016+A1:2018 Coupe cut resistance test results should be considered as being for guidance only, whereas the EN388:2016+A1:2018 TDM blade cut resistance test provides reference results in respect of performance. These gloves resist cut but are not cut proof. Do not subject to high speed or serated blades. Gloves meeting the requirement for resistance to puncture may not be suitable for protection against sharply pointed objects such as hypodermic needles. Before use, the gloves should be checked for any defects such as holes, cracks or other defects, e.g. discoloration. Never use damaged gloves. Test is taken from the palm area of the glove.
Available sizes from 6 to 11. Depending on the article.

Cleaning/disinfection: It is not intended that these gloves should be cleaned/disinfected. Gloves are not machine washable. However, Light types of dirt could be removed from the gloves, using a soft and wet cloth, and then drying with some air movement.
Disposal: Dispose of used gloves dependent on the soiling level and in accordance with the applicable disposal regulations and local authority regulations. Unused gloves can be disposed of with domestic waste.

Glove donning and doffing: When donning the glove, please ensure that both glove and hand are clean, glove size is right, and it is properly fit on the contours and crotches of fingers. When doffing the glove, please keep the gloves down and remove the first glove only to the fingers. The cuff will remain over your palm. Grab the second glove with the first glove and remove it. The first glove should slip off.

Warnings / allergy notes: Do not wear gloves in the vicinity of rotating machine parts (saw blades, drills etc.). Risk of entanglement! Some gloves contain natural latex and may cause allergic reactions in people with allergies. Seek immediately medical advice in case of skin irritations or allergic reactions. Do not expose to open flame. Flame protection is not claimed. Contact heat level 1 >= 15s 100°C). Performance levels are applicable to the whole glove including all layers.
Further information:
For further information about the gloves or their contents please contact the manufacturer.
This instruction for use (IFU) is packed into a bundle (12 pairs). If bundle is broken for single pair sale, the IFU has to copied and added to single pair!

Declaration of conformity: see www.staffl-arbeitsschutz.at

PRODUCT SPECIFIC INFORMATION EN

AGIL® PREMIUM 0972

J.STAFFL®

5 Finger glove, Nitrile rubber coated palm, soft textured surface, nylon/spandex liner, knitted wrist, Cat. 2, black coating, black liner, extremely durable mechanical work gloves all round performance suitable for most construction work and general industrial assembly operations under dry, wet and slightly oily environments.

EN ISO 21420:2020
EN 388:2016+A1:2018
EN407:2020

EN388:2016 +A1:2018 4121X

EN407:2020 X1XXXX

X = not testet / not applicable

MATERIAL SPECIFICATION COATING
100% Nitrile rubber
MATERIAL SPECIFICATION LINER
100% Nylon/Spandex
SIZE 6, 7, 8, 9, 10, 11
DEXTERITY 5
EU TYPE EXAMINATION
Notified Body EU Type examination carried out by 2777 SATRA Technology Europe Limited, Bracetown Business Park, Clonee, D15 YN2P, Ireland
PACKAGING 144 pair (12x 12 pair)

SIZES / Colorcode wrist

6	7	8	9	10	11
X-SMALL	SMALL	MEDIUM	LARGE	X-LARGE	XX-LARGE

J.STAFFL Arbeitsschutz GmbH / Mattseer Landesstrasse 1a
5161 Elixhausen / AUSTRIA Tel +43(0)662 4808110
office@staffl-arbeitsschutz.at / www.staffl-arbeitsschutz.at

Version 2025 03 25