# J. STAFFL Arbeitsschutz GmbH DE

SCHUTZHANDSCHUHE
Kategorie II
Benutzerinformation

Benutzerinformation
Schutzhandschuhe gegen mittlere Risiken / Kategorie II

CE

Das Produkt entspricht der Verordnung EU 2016/425 Artikel 11 B. Der REACH Verordnung 1907/2006 nach Annex XVII.
/ Baumusterprüfung durchgeführt durch 0075 CTC, 4 rue Hermann Frenkel, 69367 Lyon - Cedex 07, Frankreich.

EN388:2016
+A1:2018

ABCDEP

A: Abriebfestigkeit Level 0 bis 4
B: Schnittfestigkeit Level 0 bis 5
C: Weiterreißfestigkeit Level 0 bis 4
D: Durchstichfestigkeit Level 0 bis 4
E: Schnittfestigkeit TDM ISO 13997 Level A bis F
P: Schutz gegen Stoß (bestanden/nicht bestanden -optional)

EN407:2020

ABCDEF

A: Begrenzte Flammenausbildung Level 0 to 4
B: Kontakthitze Level 0 bis 4
C: Konvektionshitze Level 0 bis 4
D: Strahlungshitze Level 0 bis 4
E: Kleine Spritzer geschmolzenen Metalls Level 0 bis 4
F: Große Mengen geschmolzenen Metalls Level 0 bis 4
X = nicht getestet
Schutz vor Hitze ohne Flamme

Produktionsdatum Jahr/Monat JJJJ/MM

Haltbarkeitsdatum Jahr/Monat JJJJ/MM

Diese Benutzerinformation ist mit der Produktinformation, die der Verpackung beigelegt ist, zu verwenden.

**J.STAFFL** Arbeitsschutz GmbH
Mattseer Landesstrasse 1a
5161 Elixhausen
AUSTRIA
www.staffl-arbeitsschutz.at

## Benutzerinformation
## Schutzhandschuhe gegen mittlere Risiken / Kategorie II DE

**Lagerung/Verfallzeit:**
Handschuhe in Originalverpackung kühl 5-30°C und trocken ohne zusätzliche Gewichtsbelastung lagern und insbesondere vor direktem Sonnenlicht schützen. Nicht in der Nähe von Ozonquellen (z. B. Laserdrucker, -kopierer etc.) lagern. Schutzhandschuhe aus Leder haben eine Verfallzeit von max. 3 Jahren ab Produktionsdatum. Die tatsächliche Verfallzeit im Einsatz kann nicht pauschal angegeben werden, da sie abhängig ist von den Rahmenbedingungen bei der Anwendung. Es ist in jedem Fall eine individuelle Risikobeurteilung im Einzelfall vorzunehmen. Die Angabe des Produktionsdatums erfolgt im Format Jahr/Monat JJJJ/MM.

**Gebrauch:**
Diese Handschuhe sind zum Schutz vor mittleren Risiken gedacht. Schutzhandschuhe immer nur für den vorgesehenen Einsatzbereich und in der richtigen Größe verwenden. Es ist eine Überprüfung/Risikobeurteilung vorzunehmen, um sicherzustellen, dass die Handschuhe für die vorgesehene Verwendung geeignet sind, da die Bedingungen am Arbeitsplatz in Abhängigkeit von Temperatur, Abrieb und Degradation von denen der Typ prüfung abweichen können. enden Sie diese Handschuhe nicht zum Schutz vor gezackten Kanten oder Schneiden. Im Bereich rotierender Maschinenteile (Sägeblätter, Bohrer etc.) keine Handschuhe tragen. Die Handschuhe erfüllen die Vorgaben der Durchstichfestigkeitsprüfung (spitze Gegenstände) schützen jedoch nicht vor Stichen mit Injektionsnadeln! Vor der Anwendung sind die Handschuhe auf jegliche Fehler wie Löcher, Risse oder andere Mängel, wie z. B. Verfärbung zu überprüfen. Schadhafte Handschuhe dürfen auf keinen Fall verwendet werden. Tests wurden an der Handfläche durchgeführt.
Vorhandene Größen 8 bis 12 abhängig vom Artikel.

**Größen für besonderen Zweck geeignet.**

**Reinigung/Desinfektion:** Eine Reinigung/Desinfektion ist für diese Handschuhe nicht vorgesehen und erfolgt in eigener Verantwortung.
**Entsorgung:** Gebrauchte Handschuhe sind entsprechend der Entsorgungsvorschriften der Verschmutzung und der Vorschriften der örtlichen Behörde zu entsorgen. Unbenutzte Handschuhe können mit dem Hausmüll entsorgt werden.
**Warnhinweise/Allergiker Hinweise:** Im Bereich rotierender Maschinenteile (Sägeblätter, Bohrer etc.) keine Handschuhe tragen. Handschuhe mit zwei oder mehre Lagen beziehen sich die Ergebnisse der Tests auf den kompletten Handschuh inkl. aller Lagen. Es besteht die Gefahr, mitgerissen zu werden! Lederhandschuhe können allergische Reakionen hervorrufen und einige Handschuhmodelle enthalten Naturlatex und können bei Allergikern allergische Reaktionen hervorrufen. Bei Hautreizungen oder allergischen Reaktionen holen Sie bitte umgehend ärztlichen Rat ein.
Flammschutz wird nicht beansprucht. Der Handschuh wurde keiner flammhemmenden Behandlung unterzogen.
**Weitere Informationen:** ber die Leistungen des Handschuhs oder der Inhaltsstoffe können Informationen beim Hersteller angefordert werden.
Diese Anwenderinformation wurde dem Polybeutel (12 Paar) beigepackt. Bei paarweisem Verkauf muss Diese vervielfältigt und paarweise ausgehändigt werden!
Konformitätserklärung: siehe www.staffl-arbeitsschutz.at

## PRODUKTINFORMATION DE

### DRIVER PREMIUM 0801
J.STAFFL®

5 Finger Handschuh, weiches hochwertiges Rindleder, Handfläche und Handrücken aus Rindleder, Kategorie 2, Leder grau, Gummizug am Handrücken, mechanischer Schutzhandschuh für Arbeiten in trockenen Umfeld. Sehr gute Fingerfertigkeit für Montagearbeiten
Anwendungsbereiche: Trockenbau, Transport und Logistik, Land- und Forstwirtschaft, Gartenarbeit, Werkstatt, Instandhaltung.

**EN ISO 21420:2020**
**EN388:2016+A1:2018**
**EN407:2020**
*X = nicht getestet / nicht anwendbar*

EN388:2016 +A1:2018: 2132X
EN407:2020: X1XXXX

**MATERIALBESCHREIBUNG Leder**
Rindleder
**MATERIALBESCHREIBUNG Stoff**
-
**Größen** 8, 9, 10, 11, 12
**Fingerfertigkeit** 5
**EU Baumusterprüfbescheinigung**
Notified Body 0075 CTC Groupe, 4, Rue Hermann Frenkel, 69367 Lyon, France
**Kartoninhalt** 120 Paar (10x 12 Paar)

**Sizing and measurement in mm +/- 5mm**

| Größe | 8 / M | 9 / L | 10 / XL | 11 / XXL | 12 / XXXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Handumfang (mm) | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 |
| Länge (mm) | 240 | 250 | 265 | 270 | 280 |

**J.STAFFL** Arbeitsschutz GmbH / Mattseer Landesstrasse 1a
5161 Elixhausen / AUSTRIA Tel +43(0)662 4808110
office@staffl-arbeitsschutz.at / www.staffl-arbeitsschutz.at

**Version 2024 12 19**

# J. STAFFL Arbeitsschutz GmbH EN

PROTECTIVE GLOVES
Category II
Instruction for Use

Instruction for Use
Protective Gloves against medium Risks / Category II

The products is in compliance with the EU Regulation 2016/425 Article 11 B. REACH regulation EU 1907/2006 according to Annex XVII.
Type examination carried out by 0075 CTC, 4 rue Hermann Frenkel, 69367 Lyon - Cedex 07, France.

EN388:2016 +A1:2018

ABCDEP

A: Abrasion resistance levels 0 to 4
B: Blade cut resistance levels 0 to 5
C: Tear resistance levels 0 to 4
D: Puncture resistance levels 0 to 4
E: TDM cut resistance ISO 13997 level A - F
P: Protection against impacts (pass/fail = optional)

EN407:2020

ABCDEF

A: Limited flame spread levels 0 to 4
B: Contact heat Level 0 to 4
C: Convective heat Levels 0 to 4
D: Radiant heat Level 0 to 4
E: Small splashes of molten metal Level 0 to 4
F: Large quantities of molten metal Level 0 to 4
Protection against heat without flame

Production date Year/Month YYYY/MM

Obsolescence date Year/Month YYYY/MM

This user information must be used in conjunction with specific product information that is enclosed with the packaging.

**J.STAFFL** Arbeitsschutz GmbH
Mattseer Landesstrasse 1a
5161 Elixhausen
AUSTRIA
www.staffl-arbeitsschutz.at

## Instruction for Use
## Protective Gloves against medium Risks / Category II EN

**Storage/expiry date:**
Store gloves in the original packaging in a cool (5-30°C) dry place and protect, particularly against direct sunlight. Do not store in the vicinity of ozone sources (e.g. laser printers, copiers etc.). Protective gloves made of Leather have a shelf-life of no more than 3 years from the production date. The actual shelf-life during use cannot be specied at a general level because it depends on the conditions of use. A distinct risk assessment must be performed for each individual case.
The production date is stated in the format year/month yyyy/mm.
**Use:**
These gloves are intended for protection against medium risks. Only use protective gloves for their intended purpose and in the correct size. A check/risk assessment must be carried out to ensure that the gloves are suitable for the intended use because the conditions in the place of work in relation to temperature, abrasion and degradation may vary from those of the type approval test. These gloves resist cut but are not cut proof. Do not subject to high speed or serrated blades. Gloves meeting the requirement for resistance to puncture may not be suitable for protection against sharply pointed objects such as hypodermic needles. Before use, the gloves should be checked for any defects such as holes, cracks or other defects, e.g. discoloration. Never use damaged gloves. Test is taken from the palm area of the glove.
Available sizes from 8 to 12. Depending on the article.
**Fit for special purpose.**
**Cleaning/disinfection:**
**I**t is not intended that these gloves should be cleaned/disinfected and if doing so, the user bears full responsibility.
**Disposal:** Dispose of used gloves dependent on the soiling level and in accordance with the applicable disposal regulations and local authority regulations. Unused gloves can be disposed of with domestic waste.
**Glove donning and doffing:** When donning the glove, please ensure that both glove and hand are clean, glove size is right, and it is properly fit on the contours and crotches of fingers. In case of contamination / perspiration, take off the glove, allow it to dry before wearing again and/or discard depending on the condition of glove.
**Hand Hygiene:** When an indication of hand hygiene precedes a contact that also requires glove usage, hand rubbing, or hand washing should be performed before donning glove.
**Warnings / allergy notes:** Do not wear gloves in the vicinity of rotating machine parts (saw blades, drills etc.). Risk of entanglement! Some gloves contain natural latex and may cause allergic reactions in people with allergies. Seek immediately medical advice in case of skin irritations or allergic reactions. Do not expose to open flame. Flame protection is not claimed. Glove has not undergone any flame-reardant treatment (BDE).
**Further information:**
For further information about the gloves or their contents please contact the manufacturer.
This instruction for use (IFU) is packed into a bundle (12 pairs). If bundle is broken for single pair sale, the IFU has to copied and added to single pair!

**Declaration of conformity:** see www.staffl-arbeitsschutz.at

## PRODUCT SPECIFIC INFORMATION EN

### DRIVER PREMIUM 0801
J.STAFFL®

5 Finger glove, soft high quality cowgrain leather, palm and back made of cowgrain leather, elastic at back of hand, unlined, Category 2, grey cowgrain, mechanical work gloves for work under dry environments.
Applications: Gardening, construction, transport and logistics, agriculture, maintenance.

**EN ISO 21420:2020**
**EN388:2016+A1:2018**
**EN407:2020**

EN388:2016 +A1:2018 2132X
EN407:2020 X1XXXX

*X = not testet / not applicable*
**MATERIAL SPECIFICATION LEATHER**
Cowgrain
**MATERIAL SPECIFICATION LINER**
-
**SIZE** 8, 9, 10, 11, 12
**DEXTERITY** 5
**EU TYPE EXAMINATION**
Notified Body 0075 CTC Groupe, 4, Rue Hermann Frenkel, 69367 Lyon, France
**PACKAGING** 120 Pair (10x 12 Pair)

**Sizing and measurement in mm +/- 5mm**

| Hand size | 8 / M | 9 / L | 10 / XL | 11 / XXL | 12 / XXXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Hand circumference (mm) | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 |
| Hand Length (mm) | 240 | 250 | 265 | 270 | 280 |

**J.STAFFL** Arbeitsschutz GmbH / Mattseer Landesstrasse 1a
5161 Elixhausen / AUSTRIA Tel +43(0)662 4808110
office@staffl-arbeitsschutz.at / www.staffl-arbeitsschutz.at

**Version 2024 12 19**