Benutzerinformation

0075

EN388:2016 + A1:2018 — 2132X

EN407:2020 — X1XXXX

EN511:2006 — X1X

Diese Produkte werden gemäß der europäischen PSA-Verordnung 2016/425 als Persönliche Schutzausrüstung (PSA) eingestuft und entsprechen dieser Verordnung nachweislich durch die harmonisierten europäischen Normen EN ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018, EN407:2020 und EN511:2006. Dieses Produkt entspricht der REACH Verordnung 1907/2006 nach Annex XVII.
Benannte Stelle verantwortlich für die Zertifizierung und fortlaufende Konformität: 0075 CTC, 4 rue Hermann Frenkel, 69367 Lyon - Cedex 07, France.

DRIVER PREMIUM ALASKA 1106

5 Finger Handschuh, weiches hochwertiges Rindleder, Handfläche und Handrücken aus Rindleder, Kategorie 2, Leder grau, Gummizug am Handrücken, komplett mit Fleece gefüttert, mechanischer Schutzhandschuh für Arbeiten in trockenen Umfeld. Sehr gute Fingerfertigkeit für Montagearbeiten.
Anwendungsbereiche: Trockenbau, Transport und Logistik, Landwirtschaft, Gartenarbeit, Werkstatt, Instandhaltung.

MATERIALBESCHREIBUNG BESCHICHTUNG: Rindleder
MATERIALBESCHREIBUNG GEWIRK: Baumwolle
Verfügbare Größen: 9, 10, 11 (auf jedem Handschuh markiert)
Fingerfertigkeit: 5
Kartoninhalt: 60 Paar (10x 6 Paar)

.....

Ergebnisse nach EN388:2016 + A1:2018
A: Abriebfestigkeit Level 2 von 4
B: Schnittfestigkeit Level 1 von 5
C: Weiterreißfestigkeit Level 3 von 4
D: Durchstichfestigkeit Level 2 von 4
E: TDM Schnittfestigkeit ISO 13997 Level X von A bis F
P: Schutz gegen Stoß (optional)

X = dieser Test wurde nicht durchgeführt
0 = der Handschuh liegt unter dem Mindestleistungsniveau für die jeweilige einzelne Gefährdung.

Level	1	2	3	4	5
Abriebfestigkeit (Anzahl der Zyklen)	100	500	2000	8000	-
Schnittfestigkeit (Index)	1.2	2.5	5.0	10.0	20.0
Weiterreißfestigkeit	10	25	50	75	-
Durchstichfestigkeit	20	60	100	150	-

Test	Level A	Level B	Level C	Level D	Level E	Level F
TDM Schnitt-festigkeit (N)	2	5	10	15	22	30

Ergebnisse nach EN407:2020
A: Begrenzte Flammenausbildung Level X von 4
B: Kontakthitze Level 1 von 4
C: Konvektionshitze Level X von 4
D: Strahlungshitze Level X von 4
E: Kleine Spritzer geschmolzenen Metalls Level X von 4
F: Große Mengen geschmolzenen Metalls Level X von 4
X = nicht getestet
Schutz vor Hitze ohne Flamme

Ergebnisse nach EN511:2006
A: Konvektionskälte Level X von 4
B: Kontaktkälte Level 1 von 4
C: Wasserdurchdringung Level X von 1
X = nicht getestet
Schutz vor Kälte

Größenangaben in mm +/- 5mm

Größe	9 / L	10 / XL	11 / XXL
Handumfang (mm)	250	260	270
Länge (mm)	230	240	250

LOT Bestellnummer

Produktionsdatum Jahr/Monat

Haltbarkeitsdatum Jahr/Monat

.....

Vorgesehene Verwendung: Diese Handschuhe sind zum Schutz vor mittleren Risiken gedacht. Schutzhandschuhe immer nur für den vorgesehenen Einsatzbereich und in der richtigen Größe verwenden. Es ist eine Überprüfung/Risikobeurteilung vorzunehmen, um sicherzustellen, dass die Handschuhe für die vorgesehene Verwendung geeignet sind, da die Bedingungen am Arbeitsplatz in Abhängigkeit von Temperatur, Abrieb und Degradation von denen der Typ prüfung abweichen können. Falls ein Schutz vor Stoß angegeben ist, gilt der Schutzbereich nicht für die Finger. Nicht in der Nähe von beweglichen Maschinen verwenden – Gefahr von Verhedderung. EN511 Warnungen: Die Leistungsstufen und der Schutz gelten nur für den ganzen Handschuh. Dieser Handschuh bietet Schutz für eine begrenzte Kontaktzeit mit kalten Produkten. Der Handschuh kann bei Nässe seine isolierenden Eigenschaften verlieren. Flammschutz wird nicht beansprucht. Der Handschuh wurde keiner flammhemmenden Behandlung unterzogen. Die Leistungsstufen gelten für den gesamten Handschuh einschließlich aller Schichten.
Lagerung und Transport: Wenn nicht in Gebrauch, das Produkt in einem gut belüfteten Bereich lagern, fern von extremen Temperaturen und Sonnenlicht. Vor Gebrauch auf Beschädigungen oder Mägel prüfen – beschädigte Handschuhe nicht verwenden.
Leistung: Die angegebene Handschuhleistung basiert auf Labordaten und kann aufgrund anderer Einflussfaktoren wie Temperatur, Abrieb oder Abnutzung die tatsächliche Schutzdauer am Arbeitsplatz nicht widerspiegeln. Testergebnisse beziehen sich auf den Handflächenbereich des Handschuhs. Diese Informationen berücksichtigen nicht die tatsächliche Schutzdauer am Arbeitsplatz. Die mechanische Beständigkeit wurde unter Laborbedingungen anhand von Proben aus dem Handflächenbereich geprüft. Die Gesamtklassifikation von Handschuhen mit zwei oder mehr Schichten spiegelt nicht unbedingt die Leistung der äußersten Schicht wider.
An- und Ausziehen: Die Hände vor dem Anziehen der Handschuhe trocknen, die Handschuhe an die Finger, die Handfläche und das Handgelenk anpassen. Handschuhe durch Ziehen am Stulpenbereich ausziehen.
Reinigung/Desinfektion: Mit einem feuchten Tuch abwischen. Eine andere Reinigung/Desinfektion ist für diese Handschuhe nicht vorgesehen und erfolgt in eigener Verantwortung.
Allergiehinweis: Handschuhe aus Leder können allergische Reaktion auslösen. Einige Handschuhmodelle enthalten Naturlatex und können bei Allergikern allergische Reaktionen hervorrufen. Bei Hautreizungen oder allergischen Reaktionen holen Sie bitte umgehend ärztlichen Rat ein.
Entsorgung: Gebrauchte Handschuhe sind entsprechend der Entsorgungsvorschriften der Verschmutzung und der Vorschriften der örtlichen Behörde zu entsorgen. Unbenutzte Handschuhe können mit dem Hausmüll entsorgt werden.
Weitere Informationen:
Über die Leistungen des Handschuhs oder der Inhaltsstoffe können Informationen beim Hersteller angefordert werden. Diese Anwenderinformation wurde dem Polybeutel (6 Paar) beigepackt. Bei paarweisem Verkauf muss Diese vervielfältigt und paarweise ausgehändigt werden!

Die EU Konformitätserklärung wird auf der Website https://www.staffl-arbeitsschutz.at/produkte/ angezeigt.

USERINFORMATION

0075

EN388:2016 + A1:2018 — 2132X

EN407:2020 — X1XXXX

EN511:2006 — X1X

These products are classified as Personal Protective Equipment (PPE) according to the European PPE Regulation 2016/425 and have been shown to comply with this regulation through the harmonized European standard(s) EN ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018, EN407:2020 and EN511:2006. This product complies with the REACH Regulation 1907/2006 according to Annex XVII.
Notified Body responsible for certification and ongoing conformity: 0075 CTC, 4 rue Hermann Frenkel, 69367 Lyon - Cedex 07, France.

DRIVER PREMIUM ALASKA 1106

5-Finger Glove, approximately 1.2mm cowhide leather, palm and fingertips made of cowhide leather, smooth surface, Category 2, beige leather, white cotton fabric, rubberized cuff at the wrist. A mechanical work gloves all round performance suitable for most construction work and general industrial assembly operations under dry, wet and oily environments.

MATERIAL SPECIFICATION LEATHER: Cowgrain
MATERIAL SPECIFICATION LINER: Cotton
Available Sizes: 9, 10, 11 (marked on each glove)
Dexterity: 5
Carton Content: 60 pairs (10 x 6 pairs)

Results according to EN 388:2016 + A1:2018
A: Abrasion resistance Level 2 of 4
B: Blade cut resistance Level 1 of 5
C: Tear resistance Level 3 of 4
D: Puncture resistance Level 2 of 4
E: TDM cut resistance ISO 13997 Level X from A to F
P: Impact protection (optional)

Key:
X = This test was not conducted
0 = The glove does not meet the minimum performance level for the respective hazard.

Level	1	2	3	4	5
Abrasion resistance (Number of cycles)	100	500	2000	8000	-
Blade cut resistance (Index)	1.2	2.5	5.0	10.0	20.0
Tear resistance (N)	10	25	50	75	-
Puncture resistance (N)	20	60	100	150	-

Test	Level A	Level B	Level C	Level D	Level E	Level F
TDM cut resistance (N)	2	5	10	15	22	30

Results according to EN 407:2020
A: Limited flame spread levels X of 4
B: Contact heat Level 1 of 4
C: Convective heat Levels X of 4
D: Radiant heat Level X of 4
E: Small splashes of molten metal Level X of 4
F: Large quantities of molten metal Level X of 4
Protection against heat without flame

Key:
X = This test was not conducted
0 = The glove does not meet the minimum performance level for the respective hazard.

Results according to EN 511:2006
A: Convective Cold Level X of 4
B: Contact Cold Level 1 of 4
C: Water penetration Level X of 1
Protection against cold

Key:
X = This test was not conducted
0 = The glove does not meet the minimum performance level for the respective hazard.

Sizing and measurement in mm +/- 5mm

Hand size	9 / L	10 / XL	11 / XXL
Hand circumference (mm)	250	260	270
Hand Length (mm)	230	240	250

LOT Purchase order number

Production date Year/Month YYYY/MM

Obsolescence date Year/Month YYYY/MM

Intended Use: These gloves are designed for protection against medium risks. Protective gloves should only be used for their intended purpose and in the correct size. A review/risk assessment must be carried out to ensure the gloves are suitable for their intended use, as workplace conditions may differ from those of type testing due to factors such as temperature, abrasion, and degradation. If impact protection is specified, the protection area does not apply to the fingers. Do not use near moving machinery – risk of entanglement. The performance levels and protection apply only to the entire glove. This glove provides protection for a limited contact time with cold products. The glove may lose its insulating properties when wet. No flame protection is claimed. The glove has not been subjected to any flame-retardant treatment. The performance levels apply to the entire glove, including all layers.
Storage and Transport: When not in use, store the product in a well-ventilated area, away from extreme temperatures and sunlight. Inspect for damage or defects before use – do not use damaged gloves.
Performance: The stated glove performance is based on laboratory data and may not reflect the actual protection duration in the workplace due to factors such as temperature, abrasion, or wear. Test results refer to the palm area of the glove. These details do not account for actual protection duration in the workplace. Mechanical resistance has been tested under laboratory conditions using samples from the palm area. The overall classification of gloves with two or more layers does not necessarily reflect the performance of the outermost layer.
Donning and Doffing: Dry hands before putting on gloves. Adjust gloves to fit the fingers, palm, and wrist. Remove gloves by pulling at the cuff area.
Cleaning/Disinfection: Wipe with a damp cloth. Any other cleaning/disinfection is not intended for these gloves and is carried out at your own risk.
Allergy Warning: Leather gloves may cause allergic reactions. Some glove models contain natural latex and may trigger allergic reactions in sensitive individuals. In case of skin irritation or allergic reactions, seek medical advice immediately.
Disposal: Used gloves must be disposed of in accordance with contamination disposal regulations and local authority guidelines. Unused gloves can be disposed of with household waste.
Additional Information: Further information about glove performance or ingredients can be requested from the manufacturer. This user information has been included with the polybag (6 pairs). For single-pair sales, this information must be duplicated and handed out with each pair.

The EU Declaration of Conformity is available on the website: https://www.staffl-arbeitsschutz.at/produkte/

INFORMATIONS UTILISATEUR

0075

EN388:2016 + A1:2018 — 2132X

EN407:2020 — X1XXXX

EN511:2006 — X1X

Ces produits sont classés comme Équipements de Protection Individuelle (EPI) conformément au Règlement (UE) 2016/425 relatif aux EPI et il a été démontré qu'ils sont conformes à ce règlement au travers des normes européennes harmonisées EN ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018, EN 407:2020 et EN 511:2006.
Organisme notifié responsable de la certification et du suivi de la conformité : 0075 CTC, 4 rue Hermann Frenkel, 69367 Lyon - Cedex 07, France.

DRIVER PREMIUM ALASKA 1106

Gant à 5 doigts, en cuir bovin souple et de haute qualité, paume et dos en cuir bovin, catégorie II, cuir gris, avec élastique de serrage au dos de la main, entièrement doublé de polaire, gant de protection mécanique pour travaux en environnement sec. Très bonne dextérité, particulièrement adapté aux travaux de montage.
Domaines d'application : construction sèche, transport et logistique, agriculture, jardinage, atelier, maintenance.

Description des matériaux
Revêtement : cuir bovin
Tricot : coton
Tailles disponibles : 9, 10, 11 (indiquées sur chaque gant)
Dextérité : 5
Contenu du carton : 60 paires (10 × 6 paires)

.....

Résultats selon EN 388:2016 + A1:2018
A : Résistance à l'abrasion – Niveau 2 sur 4
B : Résistance à la coupure (test coupe) – Niveau 1 sur 5
C : Résistance au déchirement – Niveau 3 sur 4
D : Résistance à la perforation – Niveau 2 sur 4
E : Résistance à la coupure TDM ISO 13997 – Niveau X de A à F
P : Protection contre les chocs (optionnelle)
X = cet essai n'a pas été réalisé
0 = le gant est en dessous du niveau de performance minimum pour le risque concerné

Level	1	2	3	4	5
Résistance à l'abrasion (nombre de cycles)	100	500	2000	8000	-
Résistance à la coupure (indice)	1.2	2.5	5.0	10.0	20.0
Résistance au déchirement	10	25	50	75	-
Résistance à la perforation	20	60	100	150	-

Test	Level A	Level B	Level C	Level D	Level E	Level F
Résistance à la coupure TDM (N)	2	5	10	15	22	30

Résultats selon EN 407:2020
A : Inflammabilité limitée – Niveau X sur 4
B : Chaleur de contact – Niveau 1 sur 4
C : Chaleur convective – Niveau X sur 4
D : Chaleur rayonnante – Niveau X sur 4
E : Petites projections de métal en fusion – Niveau X sur 4
F : Grandes quantités de métal en fusion – Niveau X sur 4
X = non testé
Protection contre la chaleur sans flamme

Résultats selon EN 511:2006
A : Froid convectif – Niveau X sur 4
B : Froid de contact – Niveau 1 sur 4
C : Perméabilité à l'eau – Niveau X sur 1

X = non testé
Protection contre le froid

Dimensions en mm ± 5 mm

Taille	9 / L	10 / XL	11 / XXL
Circonférence de la main (mm)	250	260	270
Longueur (mm)	230	240	250

LOT Numéro de commande

Date de production année/mois

Date d'expiration (année/mois)

.....

Utilisation prévue
Ces gants sont conçus pour protéger contre les risques intermédiaires. Les gants de protection doivent toujours être utilisés uniquement dans le domaine d'application prévu et dans la taille correcte. Une vérification/évaluation des risques doit être effectuée afin de s'assurer que les gants conviennent à l'utilisation prévue, car les conditions sur le lieu de travail (température, abrasion, dégradation) peuvent différer de celles de l'essai type. Si une protection contre les chocs est indiquée, la zone de protection ne s'applique pas aux doigts. Ne pas utiliser à proximité de machines en mouvement – risque d'enchevêtrement. Avertissements EN 511 : les niveaux de performance et la protection ne s'appliquent qu'au gant entier. Ce gant offre une protection pour un temps de contact limité avec des produits froids. Le gant peut perdre ses propriétés isolantes en cas d'humidité. Aucune protection contre les flammes n'est revendiquée. Le gant n'a subi aucun traitement ignifuge. Les niveaux de performance s'appliquent à l'ensemble du gant, y compris toutes les couches.
Stockage et transport
Lorsqu'ils ne sont pas utilisés, stocker les gants dans un endroit bien ventilé, à l'abri des températures extrêmes et de la lumière directe du soleil. Avant utilisation, vérifier l'absence de dommages ou de défauts – ne pas utiliser de gants endommagés.
Performance
Les performances indiquées sont basées sur des données de laboratoire et peuvent ne pas refléter la durée réelle de protection sur le lieu de travail en raison d'autres facteurs tels que la température, l'abrasion ou l'usure. Les résultats des tests se rapportent à la paume du gant. Ces informations ne tiennent pas compte de la durée réelle de protection en situation de travail. La résistance mécanique a été testée en laboratoire sur des échantillons provenant de la paume. La classification globale des gants à deux couches ou plus ne reflète pas nécessairement la performance de la couche externe.
Enfilage et retrait
Sécher les mains avant d'enfiler les gants. Ajuster les gants aux doigts, à la paume et au poignet. Retirer les gants en tirant par la manchette.
Nettoyage / Désinfection
Essuyer avec un chiffon humide. Tout autre nettoyage ou désinfection n'est pas prévu pour ces gants et relève de la responsabilité de l'utilisateur.
Avis concernant les allergies
Les gants en cuir peuvent provoquer des réactions allergiques. Certains modèles de gants contiennent du latex naturel et peuvent déclencher des réactions allergiques chez les personnes sensibles. En cas d'irritation cutanée ou de réaction allergique, consulter immédiatement un médecin.
Élimination
Les gants usagés doivent être éliminés conformément aux prescriptions locales et en fonction de leur contamination. Les gants non utilisés peuvent être éliminés avec les ordures ménagères.
Informations complémentaires
Des informations concernant les performances du gant ou la composition des matériaux peuvent être obtenues auprès du fabricant.
Cette notice d'utilisation est jointe au sachet polyéthylène (6 paires). En cas de vente à la paire, cette notice doit être reproduite et remise avec chaque paire.
Cette traduction a été réalisée avec l'assistance d'un système de traduction automatique.
La déclaration UE de conformité est disponible sur le site :
https://www.staffl-arbeitsschutz.at/produkte/