Benutzerinformation

EN388:2016 + A1:2018 — 3231B

EN407:2020 — X1XXXX

EN511:2006 — X2X

Diese Produkte werden gemäß der europäischen PSA-Verordnung 2016/425 als Persönliche Schutzausrüstung (PSA) eingestuft und entsprechen dieser Verordnung nachweislich durch die harmonisierten europäischen Normen EN ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018, EN407:2020 und EN511:2006. Dieses Produkt entspricht der REACH Verordnung 1907/2006 nach Annex XVII.
Benannte Stelle verantwortlich für die Zertifizierung: 2777 SATRA Technology Europe Limited, Bracetown Business Park, Clonee, D15 YN2P, Ireland

FREEZE GRIP 1101

5 Finger Handschuh, PVC, Handfläche und am Handrücken bis Knöchelbeschichtet, strukturierte weiche Oberfläche, Handfläche ölbeständig, äußere Trägermaterial Nylon Gewirk, innen warmes Schlingengewebe, nahtlos, Kat. 2, Beschichtung schwarz, Liner rot, Strickbund am Handgelenk, mechanischer Kälteschutzhandschuh für eine Vielzahl von Konstruktions- Montage und industrielle Tätigkeiten in trockenen, feuchten und öligen Umfeld.

MATERIALBESCHREIBUNG BESCHICHTUNG: PVC
MATERIALBESCHREIBUNG GEWIRK: Nylon/Acryl/Spandex
Verfügbare Größen: 7, 8, 9, 10, 11, 12 (auf jedem Handschuh markiert)
Fingerfertigkeit: 5
Kartoninhalt: 72 Paar (6 x 12 Paar)

OEKO TEX® STANDARD 100
VN020 207037
OETI

.....

Ergebnisse nach EN388:2016 + A1:2018
A: Abriebfestigkeit Level 3 von 4
B: Schnittfestigkeit Level 2 von 5
C: Weiterreißfestigkeit Level 3 von 4
D: Durchstichfestigkeit Level 1 von 4
E: TDM Schnittfestigkeit ISO 13997 Level B von A bis F
P: Schutz gegen Stoß (optional)

X = dieser Test wurde nicht durchgeführt
0 = der Handschuh liegt unter dem Mindestleistungsniveau für die jeweilige einzelne Gefährdung.

Level	1	2	3	4	5
Abriebfestigkeit (Anzahl der Zyklen)	100	500	2000	8000	-
Schnittfestigkeit (Index)	1.2	2.5	5.0	10.0	20.0
Weiterreißfestigkeit	10	25	50	75	-
Durchstichfestigkeit	20	60	100	150	-

Test	Level A	Level B	Level C	Level D	Level E	Level F
TDM Schnittfestigkeit (N)	2	5	10	15	22	30

Ergebnisse nach EN407:2020
A: Begrenzte Flammenausbildung Level X von 4
B: Kontakthitze Level 1 von 4
C: Konvektionshitze Level X von 4
D: Strahlungshitze Level X von 4
E: Kleine Spritzer geschmolzenen Metalls Level X von 4
F: Große Mengen geschmolzenen Metalls Level X von 4
X = nicht getestet
Schutz vor Hitze ohne Flamme

Ergebnisse nach EN511:2006
A: Konvektionskälte Level X von 4
B: Kontaktkälte Level 2 von 4
C: Wasserdurchdringung Level X von 1
X = nicht getestet
Schutz vor Kälte

Größenangaben in mm +/- 5 mm

Größe	7 / S	8 / M	9 / L	10 / XL	11 / XXL	12 / XXXL
Farbcode Bund	-	-	-	-	-	-
Gesamtlänge (mm)	230	240	250	260	280	290

LOT Bestellnummer

Produktionsdatum Jahr/Monat

Haltbarkeitsdatum Jahr/Monat

.....

Verwendung: Diese Handschuhe sind zum Schutz gegen mittlere Risiken vorgesehen. Schutzhandschuhe dürfen nur für ihren vorgesehenen Zweck und in der richtigen Größe verwendet werden. Es ist eine Überprüfung/Risikobewertung durchzuführen, um sicherzustellen, dass die Handschuhe für den vorgesehenen Einsatz geeignet sind, da die Bedingungen am Arbeitsplatz aufgrund von Faktoren wie Temperatur, Abrieb und Materialabbau von den Prüfbedingungen abweichen können. Wenn ein Aufprallschutz angegeben ist, gilt der Schutzbereich nicht für die Finger. Nicht in der Nähe von beweglichen Maschinen verwenden – Gefahr des Hängenbleibens. Die Leistungsstufen und der Schutz gelten nur für den gesamten Handschuh. Dieser Handschuh bietet Schutz bei begrenzter Kontaktzeit mit kalten Produkten. Bei Nässe kann der Handschuh seine isolierenden Eigenschaften verlieren. Es wird kein Flammschutz beansprucht. Der Handschuh wurde keiner flammhemmenden Behandlung unterzogen. Die Leistungsstufen gelten für den gesamten Handschuh einschließlich aller Schichten.

Lagerung und Transport: Bei Nichtgebrauch das Produkt an einem gut belüfteten Ort, fern von extremen Temperaturen und direkter Sonneneinstrahlung lagern. Vor Gebrauch auf Schäden oder Mängel prüfen – beschädigte Handschuhe nicht verwenden.

Leistungsangaben: Die angegebene Leistungsfähigkeit der Handschuhe basiert auf Labordaten und spiegelt möglicherweise nicht die tatsächliche Schutzdauer am Arbeitsplatz wider, da Faktoren wie Temperatur, Abrieb oder Verschleiß die Leistung beeinflussen können. Die Prüfergebnisse beziehen sich auf den Handflächenbereich des Handschuhs. Diese Angaben berücksichtigen nicht die tatsächliche Schutzdauer am Arbeitsplatz. Die mechanische Beständigkeit wurde unter Laborbedingungen anhand von Proben aus dem Handflächenbereich getestet. Die Gesamtklassifizierung von Handschuhen mit zwei oder mehr Schichten spiegelt nicht zwangsläufig die Leistung der äußersten Schicht wider.

An- und Ausziehen: Vor dem Anziehen Hände trocknen. Handschuhe so anpassen, dass sie an Fingern, Handfläche und Handgelenk richtig sitzen. Zum Ausziehen am Bündchenbereich ziehen.

Reinigung/Desinfektion: Diese Handschuhe sind nicht zur Reinigung/Desinfektion vorgesehen. Erfolgt dennoch eine Reinigung oder Desinfektion, trägt der Benutzer die volle Verantwortung.

Entsorgung: Gebrauchte Handschuhe je nach Verschmutzungsgrad und gemäß den geltenden Entsorgungsvorschriften sowie den örtlichen Bestimmungen entsorgen. Unbenutzte Handschuhe können über den Hausmüll entsorgt werden.

WARNUNG: Weitere Informationen zur maximal zulässigen Benutzerexposition (z. B. Temperatur, Dauer) können beim Hersteller angefordert werden. Bei Handschuhen mit zwei oder mehr Schichten spiegelt die Gesamtklassifizierung nicht zwangsläufig die Leistung der äußersten Schicht wider. Achten Sie beim Anziehen darauf, dass sowohl Hand als auch Handschuh sauber sind, der Handschuh frei von Mängeln ist, die die Leistung beeinträchtigen könnten, die richtige Größe gewählt wurde und der Handschuh korrekt an Fingern und Zwischenräumen sitzt. Bei Verschmutzung oder starkem Schwitzen Handschuh ausziehen, trocknen lassen und erst danach wieder verwenden bzw. je nach Zustand entsorgen. Keines der bei der Herstellung verwendeten Rohmaterialien oder Verfahren ist nach aktuellem Kenntnisstand gesundheitsschädlich für den Träger.

Warnhinweise / Allergiehinweise: Handschuhe nicht in der Nähe rotierender Maschinenteile (Sägeblätter, Bohrer usw.) tragen – Gefahr des Hängenbleibens! Einige Handschuhe enthalten Naturkautschuklatex und können bei empfindlichen Personen allergische Reaktionen auslösen. Bei Hautreizungen oder allergischen Reaktionen unverzüglich ärztlichen Rat einholen. Bei Nässe können Handschuhe ihre isolierenden Eigenschaften verlieren. Bei mehrlagigen Handschuhen gelten die Leistungsstufen für den gesamten Handschuh einschließlich aller Schichten.

Weitere Informationen: Weitere Informationen zur Leistungsfähigkeit oder zu den Inhaltsstoffen der Handschuhe können beim Hersteller angefordert werden. Diese Benutzerinformation liegt dem Polybeutel (12 Paar) bei. Beim Einzelverkauf muss diese Information vervielfältigt und jedem Paar beigefügt werden.

USERINFORMATION

EN388:2016 + A1:2018 — 3231B

EN407:2020 — X1XXXX

EN511:2006 — X2X

These products are classified as Personal Protective Equipment (PPE) according to the European PPE Regulation 2016/425 and have been shown to comply with this regulation through the harmonized European standard(s) EN ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018, EN407:2020 and EN511:2006. This product complies with the REACH Regulation 1907/2006 according to Annex XVII.
Notified Body responsible for certification: 2777 SATRA Technology Europe Ltd, Bracetown Business Park, Clonee, Dublin D15 YN2P, Ireland

FREEZ GRIP 1001

5-finger glove, PVC, palm and back of hand coated up to the knuckles, textured soft surface, oil-resistant palm, outer carrier material nylon knit, inner warm loop fabric (terry), seamless, Cat. 2, black coatng, knitted wrist cuff, mechanical cold protection glove for a variety of construction, assembly, and industrial actvities in dry, damp, and oily environments.

MATERIAL SPECIFICATION LEATHER: Latex
MATERIAL SPECIFICATION LINER: Terry-Schlingengewebe
Available Sizes: 7, 8, 9, 10, 11 (marked on each glove)
Dexterity: 5
Carton Content: 72 pairs (6 x 12 pairs)

OEKO TEX® STANDARD 100
VN020 207037
OETI

Results according to EN 388:2016 + A1:2018
A: Abrasion resistance Level 3 of 4
B: Blade cut resistance Level 2 of 5
C: Tear resistance Level 3 of 4
D: Puncture resistance Level 1 of 4
E: TDM cut resistance ISO 13997 Level B from A to F
P: Impact protection (optional)

Key:
X = This test was not conducted
0 = The glove does not meet the minimum performance level for the respective hazard.

Level	1	2	3	4	5
Abrasion resistance (Number of cycles)	100	500	2000	8000	-
Blade cut resistance (Index)	1.2	2.5	5.0	10.0	20.0
Tear resistance (N)	10	25	50	75	-
Puncture resistance (N)	20	60	100	150	-

Test	Level A	Level B	Level C	Level D	Level E	Level F
TDM cut resis-tance (N)	2	5	10	15	22	30

Results according to EN 407:2020
A: Limited flame spread levels X of 4
B: Contact heat Level 1 of 4
C: Convective heat Levels X of 4
D: Radiant heat Level X of 4
E: Small splashes of molten metal Level X of 4
F: Large quantities of molten metal Level X of 4
Protection against heat without flame

Key:
X = This test was not conducted
0 = The glove does not meet the minimum performance level for the respective hazard.

Results according to EN 511:2006
A: Convective Cold Level X of 4
B: Contact Cold Level 2 of 4
C: Water penetration Level X of 1
Protection against cold

Key:
X = This test was not conducted
0 = The glove does not meet the minimum performance level for the respective hazard.

Sizing and measurement in mm +/- 5mm

Hand size	7 / S	8 / M	9 / L	10 / XL	11 / XXL	12 / XXXL
Colorcode cuff	-	-	-	-	-	-
Hand Length (mm)	230	240	250	260	280	290

LOT Purchase order number

Production date Year/Month YYYY/MM

Obsolescence date Year/Month YYYY/MM

Intended Use: These gloves are designed for protection against medium risks. Protective gloves should only be used for their intended purpose and in the correct size. A review/risk assessment must be carried out to ensure the gloves are suitable for their intended use, as workplace conditions may differ from those of type testing due to factors such as temperature, abrasion, and degradation. If impact protection is specified, the protection area does not apply to the fingers. Do not use near moving machinery – risk of entanglement. The performance levels and protection apply only to the entire glove. This glove provides protection for a limited contact time with cold products. The glove may lose its insulating properties when wet. No flame protection is claimed. The glove has not been subjected to any flame-retardant treatment. The performance levels apply to the entire glove, including all layers.
Storage and Transport: When not in use, store the product in a well-ventilated area, away from extreme temperatures and sunlight. Inspect for damage or defects before use – do not use damaged gloves.
Performance: The stated glove performance is based on laboratory data and may not reflect the actual protection duration in the workplace due to factors such as temperature, abrasion, or wear. Test results refer to the palm area of the glove. These details do not account for actual protection duration in the workplace. Mechanical resistance has been tested under laboratory conditions using samples from the palm area. The overall classification of gloves with two or more layers does not necessarily reflect the performance of the outermost layer.
Donning and Doffing: Dry hands before putting on gloves. Adjust gloves to fit the fingers, palm, and wrist. Remove gloves by pulling at the cuff area.
Cleaning/disinfection: It is not intended that these gloves should be cleaned/disinfected and if doing so, the user bears full responsibility.
Disposal: Dispose of used gloves dependent on the soiling level and in accordance with the applicable disposal regulations and local authority regulations. Unused gloves can be disposed of with domestic waste.
WARNING: Further information on the maximum permissible user exposure e.g. temperature, duration can be obtained from the manufacturer. Gloves with two or more layers the overall classification does not necessarily reflect the performance of outmost layer. When donning the glove, please ensure that both glove and hand are clean, glove is free from defects that can hinder performance, glove size is right, and glove is properly fit on the contours and crotches of fingers. In case of contamination / perspiration,
take of the glove, allow it to dry before wearing again and/or discard depending on the condition of glove. None of the raw materials or processes used in the manufacture of these products is known to have any harmful effect on the wearer.
Warnings / allergy notes: Do not wear gloves in the vicinity of rotating machine parts (saw blades, drills etc.). Risk of entanglement! Some gloves contain natural latex and
may cause allergic reactions in people with allergies. Seek immediately medical advice in case of skin irritations or allergic reactions. Gloves may lose their insulative properties when wet. For multi-layer gloves, performance levels are aplicable to the whole glove including al layers.
Additional Information: Further information about glove performance or ingredients can be requested from the manufacturer. This user information has been included with the polybag (12 pairs). For single-pair sales, this information must be duplicated and handed out with each pair.

The EU Declaration of Conformity is available on the website: https://www.staffl-arbeitsschutz.at/produkte/